



## T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET OLDALT, 89000

89 000 Sorozat

89223 3/8-1/2

T-idom, elforgatható, 3/8"-os cső, 1/2" Swift fit

- Pneumatikus tömlőhöz hüvelykben
- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között





### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Csatlakozás                 | G1/2"                             |
| Csomagolóanyag              | NBR                               |
| Jóváhagyások                | ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS  |
| Kiszerezés                  | 10 pc                             |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                             |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz              |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                            |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                            |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                         |
| Száltípus                   | Swift Fit                         |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz              |
| Tömlőátmérő                 | 3/8"-slang                        |
| Tömlőminőség                | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR  |

Swift Fit



|                | A   | B   | L1   | L2   | CH1 | CH2 |
|----------------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 89223 1/8-1/8  | 1/8 | 5,5 | 16,5 | 18,5 | 9   | 13  |
| 89223 1/8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 16,5 | 20,5 | 9   | 15  |
| 89223 5/32-1/8 | 1/8 | 5,5 | 16,5 | 18,5 | 9   | 13  |
| 89223 5/32-1/4 | 1/4 | 7,0 | 16,5 | 20,5 | 9   | 15  |
| 89223 1/4-1/8  | 1/8 | 5,5 | 21,5 | 20,0 | 11  | 13  |
| 89223 1/4-1/4  | 1/4 | 7,0 | 21,5 | 21,5 | 11  | 15  |
| 89223 1/4-3/8  | 3/8 | 7,5 | 21,5 | 22,0 | 11  | 17  |
| 89223 3/8-1/8  | 1/8 | 7,0 | 27,0 | 26,0 | 14  | 14  |
| 89223 3/8-1/4  | 1/4 | 7,0 | 27,0 | 26,5 | 14  | 16  |
| 89223 3/8-3/8  | 3/8 | 7,5 | 27,0 | 27,0 | 14  | 17  |
| 89223 3/8-1/2  | 1/2 | 9,0 | 27,0 | 29,0 | 14  | 21  |
| 89223 1/2-1/4  | 1/4 | 7,0 | 31,5 | 31,5 | 16  | 15  |
| 89223 1/2-3/8  | 3/8 | 7,5 | 31,5 | 31,5 | 16  | 15  |
| 89223 1/2-1/2  | 1/2 | 9,0 | 31,5 | 32,5 | 16  | 21  |