



EGYENES CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET

1000 Sorozat

1010 10/8-1/4

Egyenes külső menetes adapt. elforg. 6/4, G1/4"


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	8 mm
Csatlakozás	G1/4
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	B	L	CH1	CH2
1010 6/4-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 6/4-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 8/6-1/8	1/8	7,5	33,5	12	13
1010 8/6-1/4	1/4	11,0	40,0	14	15
1010 10/6,5-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 10/8-1/4	1/4	11,0	41,0	14	15
1010 12/8-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17
1010 12/10-3/8	3/8	11,5	43,5	17	17