



EGYENES CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET

1000 Sorozat

1015 6/4-1/4

Egyenes külső menetes adapt. elforg. 6/4, G1/4"


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	4 mm
Csatlakozás	G1/4
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	B	L	CH1	CH2
1015 6/4-1/8	1/8	6	34,0	12	13
1015 6/4-1/4	1/4	8	38,0	14	16
1015 8/6-1/8	1/8	6	34,0	12	13
1015 8/6-1/4	1/4	8	38,0	14	16
1015 10/6,5-1/4	1/4	8	39,0	14	16
1015 10/8-1/4	1/4	8	39,0	14	16
1015 12/8-3/8	3/8	9	42,5	17	18
1015 12/10-3/8	3/8	9	42,5	17	18