



EGYENES CSATLAKOZÓ

1000 Sorozat

1040 10/8-8/6

Egyenes push-on csatl. 10/8–8/6 cső


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	8 mm
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	1	2	L	CH
1040 4/2,7	4/2,7	4/2,7	27,5	8
1040 5/3	5/3	5/3	31,7	10
1040 6/4-5/3	6/4	5/3	32,2	12
1040 6/4	6/4	6/4	32,2	12
1040 8/6-6/4	8/6	6/4	33,5	12
1040 8/6	8/6	8/6	34,8	12
1040 10/8-6/4	10/8	6/4	35,6	14
1040 10/8-8/6	10/8	8/6	36,9	14
1040 10/8	10/8	10/8	39,0	14
1040 12/10	12/10	12/10	43,0	17
1040 15/12,5	15/12,5	15/12,5	47,0	22

