



## EGYENES CSATLAKOZÓ

1000 Sorozat

1040 10/8

Egyenes push-on csatlakozó 10/8 csövekhez


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Anyacsavar anyaga      | Nikkelezett sárgaréz             |
| Belső tömlőátmérő      | 8 mm                             |
| Jóváhagyások           | PED, REACH, RoHS                 |
| Kiszerezés             | 10 pc                            |
| Kivitel                | I                                |
| Külső tömlőátmérő      | 10 mm                            |
| Közegek                | Levegő, semleges gázok, vákuum   |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C                            |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C                           |
| Test anyaga            | Nikkelezett sárgaréz             |
| Tömítések anyaga       | NBR                              |
| Tömlőminőség           | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |



|               | 1       | 2       | L    | CH |
|---------------|---------|---------|------|----|
| 1040 4/2,7    | 4/2,7   | 4/2,7   | 27,5 | 8  |
| 1040 5/3      | 5/3     | 5/3     | 31,7 | 10 |
| 1040 6/4-5/3  | 6/4     | 5/3     | 32,2 | 12 |
| 1040 6/4      | 6/4     | 6/4     | 32,2 | 12 |
| 1040 8/6-6/4  | 8/6     | 6/4     | 33,5 | 12 |
| 1040 8/6      | 8/6     | 8/6     | 34,8 | 12 |
| 1040 10/8-6/4 | 10/8    | 6/4     | 35,6 | 14 |
| 1040 10/8-8/6 | 10/8    | 8/6     | 36,9 | 14 |
| 1040 10/8     | 10/8    | 10/8    | 39,0 | 14 |
| 1040 12/10    | 12/10   | 12/10   | 43,0 | 17 |
| 1040 15/12,5  | 15/12,5 | 15/12,5 | 47,0 | 22 |

