



## L-CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENET

1000 Sorozat

1100 12/10-3/8

Könyök, push-on, 12/10 csőhöz, G3/8"


- Nikkelezett
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Anyacsavar anyaga      | Nikkelezett sárgaréz             |
| Belső tömlőátmérő      | 10 mm                            |
| Csatlakozás            | G3/8"                            |
| Jóváhagyások           | PED, REACH, RoHS                 |
| Kiszerelés             | 10 pc                            |
| Kivitel                | L                                |
| Külső tömlőátmérő      | 12 mm                            |
| Közegek                | Levegő, semleges gázok, vákuum   |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C                            |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C                           |
| Száltípus              | Kúpos                            |
| Test anyaga            | Nikkelezett sárgaréz             |
| Tömítések anyaga       | NBR                              |
| Tömlőminőség           | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |



|                  | A   | B    | L1   | L2   | CH |
|------------------|-----|------|------|------|----|
| 1100 42.7-1/8    | 1/8 | 7.5  | 18.5 | 15.0 | 8  |
| 1100 64-1/8      | 1/8 | 7.5  | 18.5 | 15.0 | 8  |
| 1100 64-1/4      | 1/4 | 11.0 | 20.6 | 19.0 | 8  |
| 1100 64-3/8      | 3/8 | 11.5 | 21.0 | 20.5 | 9  |
| 1100 8/6-1/8     | 1/8 | 7.5  | 19.9 | 16.5 | 9  |
| 1100 8/6-1/4     | 1/4 | 11.0 | 21.9 | 19.0 | 9  |
| 1100 8/6-3/8     | 3/8 | 11.5 | 23.4 | 21.0 | 9  |
| 1100 8/6-1/2     | 1/2 | 14.0 | 23.4 | 28.0 | 16 |
| 1100 10/8-1/8    | 1/8 | 7.5  | 24.0 | 19.0 | 11 |
| 1100 10/8-1/4    | 1/4 | 11.0 | 24.0 | 22.0 | 11 |
| 1100 10/8-3/8    | 3/8 | 11.5 | 25.5 | 22.0 | 11 |
| 1100 10/8-1/2    | 1/2 | 14.0 | 25.5 | 28.0 | 16 |
| 1100 12/10-3/8   | 3/8 | 11.5 | 27.0 | 22.5 | 13 |
| 1100 12/10-1/2   | 1/2 | 14.0 | 27.0 | 28.0 | 16 |
| 1100 15/12.5-1/2 | 1/2 | 14.0 | 31.5 | 28.0 | 16 |