T CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET OLDALT 1000

1000 Sorozat

1220 6/4-1/8
T-összekötőelem, push-on. 6/4 cső és G1/8



- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Belső tömlőátmérő	4 mm
Csatlakozás	G1/8
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	T
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Levegő, semleges gázok, vákuum
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömítések anyaga	NBR
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR



	A	B	L1	L2	CH
1220 6/4-1/8	1/8	7,5	36,7	20,6	8
1220 6/4-1/4	1/4	11,0	40,2	20,6	8
1220 8/6-1/8	1/8	7,5	38,0	21,9	9
1220 8/6-1/4	1/4	11,0	41,5	21,9	9
1220 10/8-1/8	1/8	7,5	41,5	25,5	11
1220 10/8-1/4	1/4	11,0	45,0	25,5	11
1220 10/8-3/8	3/8	11,5	45,5	25,5	11
1220 12/10-3/8	3/8	11,5	48,5	28,0	13
1220 15/12.5-1/2	1/2	14,0	57,5	32,5	16