



## STANDARD PUSH-ON

1000 Sorozat

1300 6/4

Egyenlő keresztcsatl., push-on 6/4 csőhöz




- Test és csatlakozó anyaga nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Anyacsavar anyaga      | Nikkelezett sárgaréz             |
| Belső tömlőátmérő      | 4 mm                             |
| Jóváhagyások           | PED, REACH, RoHS                 |
| Kiszerezés             | 10 pc                            |
| Kivitel                | X                                |
| Külső tömlőátmérő      | 6 mm                             |
| Közegek                | Levegő, semleges gázok, vákuum   |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C                            |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C                           |
| Test anyaga            | Nikkelezett sárgaréz             |
| Tömítések anyaga       | NBR                              |
| Tömlőminőség           | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |



|              | L    | CH |
|--------------|------|----|
| 1300 6/4     | 41,6 | 8  |
| 1300 8/6     | 44,4 | 9  |
| 1300 10/8    | 51,0 | 11 |
| 1300 12/10   | 58,0 | 13 |
| 1300 15/12,5 | 64,0 | 17 |

