



STANDARD PUSH-ON

1000 Sorozat

1300 6/4

Egyenlő keresztcsatl., push-on 6/4 csőhöz


- Test és csatlakozó anyaga nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Anyacsavar anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Belső tömlőátmérő | 4 mm |
| Jóváhagyások | PED, REACH, RoHS |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | X |
| Külső tömlőátmérő | 6 mm |
| Közegek | Levegő, semleges gázok, vákuum |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Test anyaga | Nikkelezett sárgaréz |
| Tömítések anyaga | NBR |
| Tömlőminőség | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |



| | L | CH |
|--------------|------|----|
| 1300 6/4 | 41,6 | 8 |
| 1300 8/6 | 44,4 | 9 |
| 1300 10/8 | 51,0 | 11 |
| 1300 12/10 | 58,0 | 13 |
| 1300 15/12,5 | 64,0 | 17 |

