



SZŰKÍTŐ CSATLAKOZÓ, SAVÁLLÓ

62 000 Sorozat

62040 1/8-1/4

Szűkítő. Belső G1/4" – külső G1/8". SS31


- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 140 bar-ig
- -110 és + 300 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	1/8 NPT
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, folyadékok az élelmiszer- és vegyipar számára
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-110 °C
Nyomástartomány max. értéke	140 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)



	A	A1	B	L	CH
62040 1/8-1/4	1/8	1/4	7,5	22,0	17
62040 1/4-3/8	1/4	3/8	11,0	27,0	22
62040 1/4-1/2	1/4	1/2	11,0	30,0	24
62040 3/8-1/2	3/8	1/2	11,5	30,5	24
62040 1/2-3/4	1/2	3/4	14,0	35,0	32