



L CSATLAKOZÓ, SAVÁLLÓ, BELSŐ MENETES

62 000 Sorozat

62520 1/2

Könyökídom, K-B menetes, G1/2", SS316




- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 140 bar-ig
- -110 és + 300 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/2"
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivétel	L
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, folyadékok az élelmiszer- és vegyipar számára
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-110 °C
Nyomástartomány max. értéke	140 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)



	A	B	B1	C	L1	L2	CH
62520 1/8	1/8	7,5	8,5	21,0	18,0	21,0	10
62520 1/4	1/4	11,0	11,0	25,5	24,0	25,5	12
62520 3/8	3/8	11,5	12,0	28,0	27,0	28,0	15
62520 1/2	1/2	14,0	15,0	32,0	29,5	32,0	20