

**TÖMLŐBETÉT, ROZSDAMENTES**

62 000 Sorozat


62340 6-1/8

Gyorscsatlakozós (külső) tömlőadapter, 6 mm cső,
G1/8", r.m. acél 31


- Rozsdamentes acél
- Nyomás tartomány 140 bar-ig
- -110 és + 300 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül

TERMÉKLEÍRÁS**MŰSZAKI ADATOK**

Belső tömlőátmérő	6 mm
Csatlakozás	G1/8
Jóváhagyások	PED, REACH, RoHS
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, folyadékok az élelmiszer- és vegyipar számára
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-110 °C
Nyomástartomány max. értéke	140 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	6	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27



	A	A1	B	C	L	CH
62340 6-1/8	6	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	11
62340 7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
62340 9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/4	10	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 10-3/8	10	1/4	19,5	11,5	36,0	17
62340 10-1/2	10	3/8	19,5	14,0	39,0	22
62340 12-1/4	12	1/2	19,5	11,0	35,5	14
62340 12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
62340 14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
62340 20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
62340 20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27