



## DUGÓ

### ADAPTERS Sorozat

3020 1

Dugasz, 40 mm, hatszögletű. Külső, párhuz. G1"


- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



#### TERMÉKLEÍRÁS

#### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Csatlakozás                 | G1"                        |
| Kiszerelés                  | 10 pc                      |
| Kivitel                     | I                          |
| Közegek                     | Víz, olaj, sűrített levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                     |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                     |
| Nyomástartomány max. értéke | 80 bar                     |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                  |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz       |



|          | A   | B    | L    | CH |
|----------|-----|------|------|----|
| 3020 M5  | M5  | 4,5  | 8,0  | 8  |
| 3020 1/8 | 1/8 | 6,5  | 10,0 | 14 |
| 3020 1/4 | 1/4 | 9,0  | 13,0 | 17 |
| 3020 3/8 | 3/8 | 9,5  | 13,5 | 19 |
| 3020 1/2 | 1/2 | 10,0 | 14,5 | 24 |
| 3020 3/4 | 3/4 | 11,0 | 16,0 | 30 |
| 3020 1   | 1   | 12,0 | 17,0 | 40 |