



SÁRGARÉZ L CSATLAKOZÓ, SZORÍTÓGYŰRŰ

13 000 Sorozat

13280 8-1/4

Külső menetes könyökidom, 8 mm-es cső, G1/4"

- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézben




TERMÉKLEÍRÁS

Anyag	Sárgaréz
Közeg	Levegő, semleges gázok és vákuum
Cső típusa	Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. A 10770-es támasztóhüvelynél PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók
Menet	Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint Hengeres az ISO 228 szerinti Metrikus az ISO R/262 szerint
Átmérő	Ajánlott max. nyomás
Ø 4	148 bar
Ø 6	148 bar
Ø 8	128 bar
Ø 10	178 bar
Ø 12	148 bar
Ø 14	113 bar
Ø 16	74 bar
Ø 18	59 bar
Ø 22	39 bar


L-CSATLAKOZÓ

13280 Könyőkelem, külső kúpos menet



Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L1	L2	CH	Csom.
13280 4-1/8	4	1/8	23,0	15,0	8	50
13280 6-1/8	6	1/8	24,5	17,0	9	50
13280 6-1/4	6	1/4	24,5	19,0	9	50
13280 8-1/8	8	1/8	30,0	18,0	11	50
13280 8-1/4	8	1/4	30,5	21,5	11	50
13280 8-3/8	8	3/8	31,0	24,0	13	25
13280 10-1/4	10	1/4	34,0	23,5	13	25
13280 10-3/8	10	3/8	34,0	24,5	13	25
13280 10-1/2	10	1/2	34,0	25,0	14	25
13280 12-1/4	12	1/4	35,5	24,0	14	25
13280 12-3/8	12	3/8	35,5	26,0	14	25
13280 12-1/2	12	1/2	35,5	25,0	14	25
13280 14/3/8	14	3/8	38,5	26,0	17	25
13280 14-1/2	14	1/2	38,5	28,5	17	25
13280 15-1/2	15	1/2	40,0	28,5	17	25
13280 16-1/2	16	1/2	40,5	28,0	17	10
13280 18-1/2	18	1/2	41,0	29,5	20	10
13280 18-3/4	18	3/4	42,0	32,0	20	10
13280 22-3/4	22	3/4	43,0	34,0	27	10


13260 Könyőkelem



Rendelési szám	Tömlő/cső	L	CH	Csom.
13260 4	4	21,5	8	50

13260 6	6	26,0	9	50
13260 8	8	30,0	11	25
13260 10	10	33,0	13	25
13260 12	12	35,5	14	25
13260 14	14	36,5	17	25
13260 15	15	37,5	17	25
13260 16	16	39,0	17	10
13260 18	18	40,5	20	10
13260 22	22	43,0	27	10

13290 Könyőkelem, belső kúpos menet



Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L1	L2	CH	Csom.
13290 4-1/8	4	1/	23,0	18,0	8	50
13290 6-1/8	6	1/8	24,0	18,0	9	50
13290 6-1/4	6	1/4	24,5	22,5	11	50
13290 8-1/8	8	1/8	30,0	21,0	11	50
13290 8-1/4	8	1/4	30,5	25,5	13	50
13290 8-3/8	8	3/8	31,0	25,0	14	25
13290 10-1/4	10	1/4	34,0	25,0	13	25
13290 10-3/8	10	3/8	34,0	25,0	14	50
13290 10-1/2	10	1/2	34,0	27,0	15	50
13290 12-1/4	12	1/4	35,5	26,0	14	25
13290 12-3/8	12	3/8	35,5	26,0	14	25
13290 12-1/2	12	1/2	35,5	27,0	15	25
13290 14-1/2	14	1/2	38,5	30,0	18	25
13290 15-1/2	15	1/2	38,5	30,0	18	25
13290 16-1/2	16	1/2	40,0	30,0	18	10
13290 18-1/2	18	1/2	40,5	29,0	20	10
13290 18-3/4	18	3/4	41,0	33,5	20	10

MŰSZAKI ADATOK

Anyacsavar anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	G1/4
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	8 mm
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-60 °C
Nyomástartomány max. értéke	133,6 bar
Nyomástartomány min. értéke	0 bar
Test anyaga	Sárgaréz
Tömlőminőség	Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő

