



## SÁRGARÉZ L CSATLAKOZÓ, SZORÍTÓGYŰRŰ

13 000 Sorozat

13290 18-1/2

Belső menetes könyökidom, 18 mm-es cső, G1/2"

- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézben




### TERMÉKLEÍRÁS

|            |                                                                                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyag      | Sárgaréz                                                                                                                         |
| Közeg      | Levegő, semleges gázok és vákuum                                                                                                 |
| Cső típusa | Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb.<br>A 10770-es támasztóhüvelynél<br>PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók |
| Menet      | Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint<br>Hengeres az ISO 228 szerinti Metrikus az ISO R/262 szerint                           |
| Átmérő     | <b>Ajánlott<br/>max. nyomás</b>                                                                                                  |
| Ø 4        | 148 bar                                                                                                                          |
| Ø 6        | 148 bar                                                                                                                          |
| Ø 8        | 128 bar                                                                                                                          |
| Ø 10       | 178 bar                                                                                                                          |
| Ø 12       | 148 bar                                                                                                                          |
| Ø 14       | 113 bar                                                                                                                          |
| Ø 16       | 74 bar                                                                                                                           |
| Ø 18       | 59 bar                                                                                                                           |
| Ø 22       | 39 bar                                                                                                                           |


### L-CSATLAKOZÓ

## 13280 Könyőkelem, külső kúpos menet



| Rendelési szám | Tömlő/cső | A   | L1   | L2   | CH | Csom. |
|----------------|-----------|-----|------|------|----|-------|
| 13280 4-1/8    | 4         | 1/8 | 23,0 | 15,0 | 8  | 50    |
| 13280 6-1/8    | 6         | 1/8 | 24,5 | 17,0 | 9  | 50    |
| 13280 6-1/4    | 6         | 1/4 | 24,5 | 19,0 | 9  | 50    |
| 13280 8-1/8    | 8         | 1/8 | 30,0 | 18,0 | 11 | 50    |
| 13280 8-1/4    | 8         | 1/4 | 30,5 | 21,5 | 11 | 50    |
| 13280 8-3/8    | 8         | 3/8 | 31,0 | 24,0 | 13 | 25    |
| 13280 10-1/4   | 10        | 1/4 | 34,0 | 23,5 | 13 | 25    |
| 13280 10-3/8   | 10        | 3/8 | 34,0 | 24,5 | 13 | 25    |
| 13280 10-1/2   | 10        | 1/2 | 34,0 | 25,0 | 14 | 25    |
| 13280 12-1/4   | 12        | 1/4 | 35,5 | 24,0 | 14 | 25    |
| 13280 12-3/8   | 12        | 3/8 | 35,5 | 26,0 | 14 | 25    |
| 13280 12-1/2   | 12        | 1/2 | 35,5 | 25,0 | 14 | 25    |
| 13280 14/3/8   | 14        | 3/8 | 38,5 | 26,0 | 17 | 25    |
| 13280 14-1/2   | 14        | 1/2 | 38,5 | 28,5 | 17 | 25    |
| 13280 15-1/2   | 15        | 1/2 | 40,0 | 28,5 | 17 | 25    |
| 13280 16-1/2   | 16        | 1/2 | 40,5 | 28,0 | 17 | 10    |
| 13280 18-1/2   | 18        | 1/2 | 41,0 | 29,5 | 20 | 10    |
| 13280 18-3/4   | 18        | 3/4 | 42,0 | 32,0 | 20 | 10    |
| 13280 22-3/4   | 22        | 3/4 | 43,0 | 34,0 | 27 | 10    |

## 13260 Könyőkelem



| Rendelési szám | Tömlő/cső | L    | CH | Csom. |
|----------------|-----------|------|----|-------|
| 13260 4        | 4         | 21,5 | 8  | 50    |

|          |    |      |    |    |
|----------|----|------|----|----|
| 13260 6  | 6  | 26,0 | 9  | 50 |
| 13260 8  | 8  | 30,0 | 11 | 25 |
| 13260 10 | 10 | 33,0 | 13 | 25 |
| 13260 12 | 12 | 35,5 | 14 | 25 |
| 13260 14 | 14 | 36,5 | 17 | 25 |
| 13260 15 | 15 | 37,5 | 17 | 25 |
| 13260 16 | 16 | 39,0 | 17 | 10 |
| 13260 18 | 18 | 40,5 | 20 | 10 |
| 13260 22 | 22 | 43,0 | 27 | 10 |

#### 13290 Könyőkelem, belső kúpos menet



| Rendelési szám | Tömlő/cső | A   | L1   | L2   | CH | Csom. |
|----------------|-----------|-----|------|------|----|-------|
| 13290 4-1/8    | 4         | 1/  | 23,0 | 18,0 | 8  | 50    |
| 13290 6-1/8    | 6         | 1/8 | 24,0 | 18,0 | 9  | 50    |
| 13290 6-1/4    | 6         | 1/4 | 24,5 | 22,5 | 11 | 50    |
| 13290 8-1/8    | 8         | 1/8 | 30,0 | 21,0 | 11 | 50    |
| 13290 8-1/4    | 8         | 1/4 | 30,5 | 25,5 | 13 | 50    |
| 13290 8-3/8    | 8         | 3/8 | 31,0 | 25,0 | 14 | 25    |
| 13290 10-1/4   | 10        | 1/4 | 34,0 | 25,0 | 13 | 25    |
| 13290 10-3/8   | 10        | 3/8 | 34,0 | 25,0 | 14 | 50    |
| 13290 10-1/2   | 10        | 1/2 | 34,0 | 27,0 | 15 | 50    |
| 13290 12-1/4   | 12        | 1/4 | 35,5 | 26,0 | 14 | 25    |
| 13290 12-3/8   | 12        | 3/8 | 35,5 | 26,0 | 14 | 25    |
| 13290 12-1/2   | 12        | 1/2 | 35,5 | 27,0 | 15 | 25    |
| 13290 14-1/2   | 14        | 1/2 | 38,5 | 30,0 | 18 | 25    |
| 13290 15-1/2   | 15        | 1/2 | 38,5 | 30,0 | 18 | 25    |
| 13290 16-1/2   | 16        | 1/2 | 40,0 | 30,0 | 18 | 10    |
| 13290 18-1/2   | 18        | 1/2 | 40,5 | 29,0 | 20 | 10    |
| 13290 18-3/4   | 18        | 3/4 | 41,0 | 33,5 | 20 | 10    |

MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Anyacsavar anyaga           | Sárgaréz                                                     |
| Csatlakozás                 | G1/2"                                                        |
| Kiszerezlés                 | 10 pc                                                        |
| Kivitel                     | L                                                            |
| Külső tömlőátmérő           | 18 mm                                                        |
| Közegek                     | Víz, olaj, sűrített levegő                                   |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                                                       |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -60 °C                                                       |
| Nyomástartomány max. értéke | 69,3 bar                                                     |
| Nyomástartomány min. értéke | 0 bar                                                        |
| Test anyaga                 | Sárgaréz                                                     |
| Tömlőminőség                | Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő |

