



## GYORSCSATALAKOZÓ, EURÓPAI SZABVÁNY

160 Sorozat

261 3/8

Gyorscsatlakozó, külső menetes. Külső menetes, G3/8"

- DN 7,5 - 7,8mm
- Áramlási kapacitás 2450 l / perc 6 bar-on
- Üzemi nyomás 0-16 bar
- Maximális nyomás 35 bar
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Csatlakozás                 | G3/8"                |
| Csatolás                    | Tedesco              |
| Jóváhagyások                | PED, REACH, RoHS     |
| Kiszерelés                  | 10 pc                |
| Kivitel                     | I                    |
| Közegek                     | Sűrített levegő      |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C               |
| Nyomástartomány max. értéke | 16 bar               |
| Nyomástartomány min. értéke | 0 bar                |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                  |
| Száltípus                   | Hengeres             |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz |

