ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

50910 3-M5
Egyirányú áramlásszab. szelep, 3 mm-es cso, M5, piros



- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás csavarhúzóvaé

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	M5
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50901 3-M5	50910 3-M5	M5	4,0	19,0	24,0	8
50901 4-M5	50910 4-M5	M5	4,0	19,0	24,0	8
50901 4-1/8	50910 4-1/8	1/8	5,5	21,0	30,5	14
50901 5-M5	50910 5-M5	M5	4,0	20,0	24,0	8
50901 5-1/8	50910 5-1/8	1/8	5,5	21,5	30,5	14
50901 5-1/4	50910 5-1/4	1/4	7,0	24,5	35,5	17
50901 6-M5	50910 6-M5	M5	4,0	20,5	24,0	8
50901 6-1/8	50910 6-1/8	1/8	5,5	22,5	30,5	14
50901 6-1/4	50910 6-1/4	1/4	7,0	25,5	35,5	17
50901 8-1/8	50910 8-1/8	1/8	5,5	24,0	30,5	14
50901 8-1/4	50910 8-1/4	1/4	7,0	26,0	35,5	17
50901 8-3/8	50910 8-3/8	3/8	7,5	28,5	41,0	20
50901 10-1/4	50910 10-1/4	1/4	7,0	28,5	35,5	17
50901 10-3/8	50910 10-3/8	3/8	7,5	30,5	41,0	20
50901 12-3/8	50910 12-3/8	3/8	7,5	32,5	41,0	20
50901 12-1/2	50910 12-1/2	1/2	9,0	35,0	47,0	24
50901 14-1/2	50910 14-1/2	1/2	9,0	35,5	47,0	24

