



FOJTÓSZELEP CSAVARRAL, KÜLSŐ MENET

50 000 Sorozat

50920 6-1/8

Áramlásszabályzó, kétirányú, Ø 6 mm – 1/8"


- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Csavarhúzóval állítható



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G1/8
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
50001 3-6/5	50010 3-6/5	5/5	4.0	19.0	24.0	9
50001 4-6/5	50010 4-6/5	5/5	4.0	19.0	24.0	9
50001 4-1/8	50010 4-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
50001 5-6/5	50010 5-6/5	5/5	4.0	20.0	24.0	9
50001 5-1/8	50010 5-1/8	1/8	5.5	21.5	30.5	14
50001 5-1/4	50010 5-1/4	1/4	7.0	24.5	35.5	17
50001 6-6/5	50010 6-6/5	5/5	4.0	20.0	24.0	9
50001 6-1/8	50010 6-1/8	1/8	5.5	22.5	30.5	14
50001 6-1/4	50010 6-1/4	1/4	7.0	25.0	35.5	17
50001 8-1/8	50010 8-1/8	1/8	5.5	24.0	30.5	14
50001 8-1/4	50010 8-1/4	1/4	7.0	26.0	35.5	17
50001 8-3/8	50010 8-3/8	3/8	7.5	28.5	41.0	20
50001 10-1/4	50010 10-1/4	1/4	7.0	28.5	35.5	17
50001 10-3/8	50010 10-3/8	3/8	7.5	30.0	41.0	20
50001 12-3/8	50010 12-3/8	3/8	7.5	32.5	47.0	20
50001 12-1/2	50010 12-1/2	1/2	8.0	35.0	47.0	24
50001 14-1/2	50010 14-1/2	1/2	8.0	38.5	47.0	24

