ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

50905 3-M5
¤¤Áramlásszabályzó szelep egyirányú áramlással, hengeres, nikkel, piros



- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás forgókapcsolóval

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	M5
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	3 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Metrikus
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./max.	CH
50905 3-M5	00915 3-M5	M5	4,0	19,0	33,0/37,5	8
50905 4-M5	00915 4-M5	M5	4,0	19,0	33,0/37,5	8
50905 4-1/8	00915 4-1/8	1/8	5,5	21,0	41,0/46,5	14
50905 5-M5	00915 5-M5	M5	4,0	20,0	33,0/37,5	8
50905 5-1/8	00915 5-1/8	1/8	5,5	21,0	41,0/46,5	14
50905 5-1/4	00915 5-1/4	1/4	7,0	24,5	46,5/52,5	17
50905 6-M5	00915 6-M5	M5	4,0	20,5	33,0/37,5	8
50905 6-1/8	00915 6-1/8	1/8	5,5	22,5	41,0/46,5	14
50905 6-1/4	00915 6-1/4	1/4	7,0	25,0	46,5/52,5	17
50905 8-1/8	00915 8-1/8	1/8	5,5	24,0	41,0/46,5	14
50905 8-1/4	00915 8-1/4	1/4	7,0	26,0	46,5/52,5	17
50905 8-3/8	00915 8-3/8	3/8	7,5	28,5	56,0/63,0	20
50905 10-1/4	00915 10-1/4	1/4	7,0	28,5	46,5/52,5	17
50905 10-3/8	00915 10-3/8	3/8	7,5	30,5	56,0/63,0	20
50905 12-3/8	00915 12-3/8	3/8	7,5	32,5	56,0/63,0	20
50905 12-1/2	00915 12-1/2	1/2	9,0	35,0	61,0/69,0	24
50905 14-1/2	00915 14-1/2	1/2	9,0	35,5	61,0/69,0	24

