



## ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

50905 5-1/4

Egyirányú áramlásszab. henger, 5 mm-es cső, 1/4", piros

- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás forgókapcsolóval



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Állítócsavar anyaga         | Nikkelezett sárgaréz |
| Csatlakozás                 | G1/4                 |
| Kiszerezés                  | 10 pc                |
| Kivitel                     | L                    |
| Külső tömlőátmérő           | 5 mm                 |
| Közegek                     | Sűrített levegő      |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, vörös  |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C               |
| Nyomástartomány max. értéke | 10 bar               |
| Nyomástartomány min. értéke | 1 bar                |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                  |
| Száltípus                   | Swift Fit            |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B   | L1   | L2 Min./Max. | CH |
|-------------------|----------------|-----|-----|------|--------------|----|
| 50005 3-M5        | 50015 3-M5     | M5  | 4.5 | 19.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 4-M6        | 50015 4-M6     | M6  | 4.8 | 19.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 4-1/8"      | 50015 4-1/8"   | 1/8 | 5.3 | 21.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 5-M5        | 50015 5-M5     | M5  | 6.2 | 25.0 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 5-1/8"      | 50015 5-1/8"   | 1/8 | 5.3 | 21.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 5-1/4"      | 50015 5-1/4"   | 1/4 | 7.8 | 24.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 6-M5        | 50015 6-M5     | M5  | 4.3 | 25.5 | 33.0/37.5    | 8  |
| 50005 6-1/8"      | 50015 6-1/8"   | 1/8 | 5.3 | 22.5 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 6-1/4"      | 50015 6-1/4"   | 1/4 | 7.8 | 25.0 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 8-1/8"      | 50015 8-1/8"   | 1/8 | 5.5 | 24.0 | 41.0/46.5    | 16 |
| 50005 8-1/4"      | 50015 8-1/4"   | 1/4 | 7.8 | 28.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 8-3/8"      | 50015 8-3/8"   | 3/8 | 7.8 | 28.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 50005 10-1/4"     | 50015 10-1/4"  | 1/4 | 7.8 | 36.5 | 46.5/52.5    | 17 |
| 50005 10-3/8"     | 50015 10-3/8"  | 3/8 | 7.8 | 35.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 50005 12-3/8"     | 50015 12-3/8"  | 3/8 | 7.8 | 52.5 | 46.5/52.5    | 20 |
| 50005 12-1/2"     | 50015 12-1/2"  | 1/2 | 9.8 | 55.0 | 61.0/69.0    | 24 |
| 50005 14-1/2"     | 50015 14-1/2"  | 1/2 | 9.8 | 55.5 | 61.0/69.0    | 24 |

