



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

50915 8-1/4

Egyirányú áramlásszab. szelep, 8 mm-es cső, 1/4", piros


- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás gombbal



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G1/4
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	8 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-M6	50015 4-M6	M6	4.8	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-1/8"	50015 4-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	6.2	25.0	33.0/37.5	8
50005 5-1/8"	50015 5-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-1/4"	50015 5-1/4"	1/4	7.8	24.5	46.5/52.5	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.3	25.5	33.0/37.5	8
50005 6-1/8"	50015 6-1/8"	1/8	5.3	22.5	41.0/46.5	16
50005 6-1/4"	50015 6-1/4"	1/4	7.8	25.0	46.5/52.5	17
50005 8-1/8"	50015 8-1/8"	1/8	5.3	24.0	41.0/46.5	16
50005 8-1/4"	50015 8-1/4"	1/4	7.8	28.5	46.5/52.5	17
50005 8-3/8"	50015 8-3/8"	3/8	7.8	28.5	46.5/52.5	20
50005 10-1/4"	50015 10-1/4"	1/4	7.8	36.5	46.5/52.5	17
50005 10-3/8"	50015 10-3/8"	3/8	7.8	35.5	46.5/52.5	20
50005 12-3/8"	50015 12-3/8"	3/8	7.8	32.5	46.5/52.5	20
50005 12-1/2"	50015 12-1/2"	1/2	9.8	35.0	61.0/69.0	24
50005 14-1/2"	50015 14-1/2"	1/2	9.8	35.5	61.0/69.0	24

