



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

50905 10-3/8

▣▣Áramlásszabályzó szelep egyirányú áramlással,
hengeres, nikkel, piros

- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás forgókapcsolóval



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
500K5 3-M5	500V15 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
500K5 4-M6	500V15 4-M6	M6	4.5	19.0	33.0/37.5	8
500K5 4-1/8"	500V15 4-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
500K5 5-M5	500V15 5-M5	M5	6.2	25.0	33.0/37.5	8
500K5 5-1/8"	500V15 5-1/8"	1/8	5.3	21.0	41.0/46.5	16
500K5 5-1/4"	500V15 5-1/4"	1/4	7.8	24.5	46.5/52.5	17
500K5 6-M5	500V15 6-M5	M5	4.3	25.5	33.0/37.5	8
500K5 6-1/8"	500V15 6-1/8"	1/8	5.3	22.5	41.0/46.5	16
500K5 6-1/4"	500V15 6-1/4"	1/4	7.8	25.0	46.5/52.5	17
500K5 8-1/8"	500V15 8-1/8"	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
500K5 8-1/4"	500V15 8-1/4"	1/4	7.8	28.5	46.5/52.5	17
500K5 8-3/8"	500V15 8-3/8"	3/8	7.8	28.5	46.5/52.5	20
500K5 10-1/4"	500V15 10-1/4"	1/4	7.8	36.5	46.5/52.5	17
500K5 10-3/8"	500V15 10-3/8"	3/8	7.8	35.5	46.5/52.5	20
500K5 12-3/8"	500V15 12-3/8"	3/8	7.8	52.5	46.5/52.5	20
500K5 12-1/2"	500V15 12-1/2"	1/2	9.8	55.0	61.0/69.0	24
500K5 14-1/2"	500V15 14-1/2"	1/2	9.8	55.5	61.0/69.0	24

