



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

50915 14-1/2

Egyirányú áramlásszab. szelep, 14 mm-es cső, 1/2",
piros

- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás gombbal



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G1/2"
Kiszерelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	14 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, vörös
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2 Min./Max.	CH
50005 3-M5	50015 3-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-M5	50015 4-M5	M5	4.5	19.0	33.0/37.5	8
50005 4-1/8	50015 4-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-M5	50015 5-M5	M5	4.5	20.0	33.0/37.5	8
50005 5-1/8	50015 5-1/8	1/8	5.5	21.0	41.0/46.5	16
50005 5-1/4	50015 5-1/4	1/4	7.5	24.5	46.5/52.5	17
50005 6-M5	50015 6-M5	M5	4.5	20.5	33.0/37.5	8
50005 6-1/8	50015 6-1/8	1/8	5.5	22.5	41.0/46.5	16
50005 6-1/4	50015 6-1/4	1/4	7.5	25.0	46.5/52.5	17
50005 8-1/8	50015 8-1/8	1/8	5.5	24.0	41.0/46.5	16
50005 8-1/4	50015 8-1/4	1/4	7.5	28.5	46.5/52.5	17
50005 8-3/8	50015 8-3/8	3/8	7.5	28.5	46.5/52.5	20
50005 10-1/4	50015 10-1/4	1/4	7.5	36.5	46.5/52.5	17
50005 10-3/8	50015 10-3/8	3/8	7.5	35.5	46.5/52.5	20
50005 12-3/8	50015 12-3/8	3/8	7.5	32.5	36.0/42.5	20
50005 12-1/2	50015 12-1/2	1/2	9.5	35.0	61.0/69.5	24
50005 14-1/2	50015 14-1/2	1/2	9.5	35.5	61.0/69.5	24

