



## ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

55905 4-1/8

Egyirány. áramlásszab. 4 mm-es cső + SW1/8


- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás forgókapcsolóval



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Állítócsavar anyaga         | Nikkelezett sárgaréz |
| Csatlakozás                 | G1/8                 |
| Kiszerezés                  | 10 pc                |
| Kivitel                     | L                    |
| Külső tömlőátmérő           | 4 mm                 |
| Közegek                     | Sűrített levegő      |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C               |
| Nyomástartomány max. értéke | 10 bar               |
| Nyomástartomány min. értéke | 1 bar                |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                  |
| Száltípus                   | Swift Fit            |
| Test anyaga                 | PA                   |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B    | L1   | L2   | CH      |
|-------------------|----------------|-----|------|------|------|---------|
|                   |                |     |      | min. | max. |         |
| 55905 4-M5        | 55915 4-M5     | M5  | 5.5  | 19.5 | -    | 37.5 8  |
| 55905 4-1/8       | 55915 4-1/8    | 1/8 | 5.5  | 21.5 | -    | 40.5 14 |
| 55905 6-M5        | 55915 6-M5     | M5  | 5.5  | 21.0 | -    | 37.5 8  |
| 55905 6-1/8       | 55915 6-1/8    | 1/8 | 5.5  | 23.0 | -    | 40.5 14 |
| 55905 6-1/4       | 55915 6-1/4    | 1/4 | 7.0  | 25.5 | -    | 53.0 17 |
| 55905 8-1/8       | 55915 8-1/8    | 1/8 | 5.5  | 23.5 | -    | 40.5 14 |
| 55905 8-1/4       | 55915 8-1/4    | 1/4 | 7.0  | 26.0 | -    | 53.0 17 |
| 55905 8-3/8       | 55915 8-3/8    | 3/8 | 8.5  | 27.5 | 57   | 65.0 20 |
| 55905 10-3/8      | 55915 10-3/8   | 3/8 | 8.5  | 30.5 | 57   | 65.0 20 |
| 55905 12-3/8      | 55915 12-3/8   | 3/8 | 8.5  | 32.5 | 55   | 65.0 20 |
| 55905 12-1/2      | 55915 12-1/2   | 1/2 | 10.0 | 35.0 | 62   | 69.5 24 |

