



## ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

55905 6-1/8

Egyirány. áramlásszab. 6 mm-es cső + SW1/8


- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás forgókapcsolóval



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Állítócsavar anyaga         | Nikkelezett sárgaréz |
| Csatlakozás                 | G1/8                 |
| Kiszерelés                  | 10 pc                |
| Kivitel                     | L                    |
| Külső tömlőátmérő           | 6 mm                 |
| Közegek                     | Sűrített levegő      |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C               |
| Nyomástartomány max. értéke | 10 bar               |
| Nyomástartomány min. értéke | 1 bar                |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                  |
| Száltípus                   | Swift Fit            |
| Test anyaga                 | PA                   |



| Cylinder mounting | Valve mounting | A   | B    | L1   | L2   | CH   |
|-------------------|----------------|-----|------|------|------|------|
|                   |                |     |      | min. | max. |      |
| 55905 4-M5        | 55915 4-M5     | M5  | 5,5  | 19,5 | -    | 37,5 |
| 55905 4-1/8       | 55915 4-1/8    | 1/8 | 5,5  | 21,5 | -    | 40,5 |
| 55905 6-M5        | 55915 6-M5     | M5  | 5,5  | 21,0 | -    | 37,5 |
| 55905 6-1/8       | 55915 6-1/8    | 1/8 | 5,5  | 23,0 | -    | 40,5 |
| 55905 6-1/4       | 55915 6-1/4    | 1/4 | 7,0  | 25,5 | -    | 53,0 |
| 55905 8-1/8       | 55915 8-1/8    | 1/8 | 5,5  | 23,5 | -    | 40,5 |
| 55905 8-1/4       | 55915 8-1/4    | 1/4 | 7,0  | 26,0 | -    | 53,0 |
| 55905 8-3/8       | 55915 8-3/8    | 3/8 | 8,5  | 27,5 | 57   | 65,0 |
| 55905 10-3/8      | 55915 10-3/8   | 3/8 | 8,5  | 30,5 | 57   | 65,0 |
| 55905 12-3/8      | 55915 12-3/8   | 3/8 | 8,5  | 32,5 | 55   | 65,0 |
| 55905 12-1/2      | 55915 12-1/2   | 1/2 | 10,0 | 35,0 | 62   | 69,5 |

