



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

55915 6-1/8

Egyirány. áramlásszab., 6 mm-es cső. külső menetes, G1/8"


- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás gombbal



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G1/8
Kiszерelés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	PA



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
				min.	max.	
55905 4-M5	55915 4-M5	M5	5.5	19.5	-	37.5 8
55905 4-1/8	55915 4-1/8	1/8	5.5	21.5	-	40.5 14
55905 6-M5	55915 6-M5	M5	5.5	21.0	-	37.5 8
55905 6-1/8	55915 6-1/8	1/8	5.5	23.0	-	40.5 14
55905 6-1/4	55915 6-1/4	1/4	7.0	25.5	-	53.0 17
55905 8-1/8	55915 8-1/8	1/8	5.5	23.5	-	40.5 14
55905 8-1/4	55915 8-1/4	1/4	7.0	26.0	-	53.0 17
55905 8-3/8	55915 8-3/8	3/8	8.5	27.5	57	65.0 20
55905 10-3/8	55915 10-3/8	3/8	8.5	30.5	57	65.0 20
55905 12-3/8	55915 12-3/8	3/8	8.5	32.5	55	65.0 20
55905 12-1/2	55915 12-1/2	1/2	10.0	35.0	62	69.5 24

