



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, KÜLSŐ MENETTEL

50 000 Sorozat

55905 8-3/8

Egyirány. áramlásszab., 8 mm-es cső. külső menetes, G3/8"

- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Beállítás forgókapcsolóval


AIGNEP



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	8 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	PA



Cylinder mounting	Valve mounting	A	B	L1	L2	CH
				min. max.		
55905 4-M5	55915 4-M5	M5	5,5	19,5	-	37,5
55905 4-1/8	55915 4-1/8	1/8	5,5	21,5	-	40,5
55905 6-M5	55915 6-M5	M5	5,5	21,0	-	37,5
55905 6-1/8	55915 6-1/8	1/8	5,5	23,0	-	40,5
55905 6-1/4	55915 6-1/4	1/4	7,0	25,5	-	53,0
55905 8-1/8	55915 8-1/8	1/8	5,5	23,5	-	40,5
55905 8-1/4	55915 8-1/4	1/4	7,0	26,0	-	53,0
55905 8-3/8	55915 8-3/8	3/8	8,5	27,5	57	65,0
55905 10-3/8	55915 10-3/8	3/8	8,5	30,5	57	65,0
55905 12-3/8	55915 12-3/8	3/8	8,5	32,5	55	65,0
55905 12-1/2	55915 12-1/2	1/2	10,0	35,0	62	69,5

