



ÁRAMLÁSSZABÁLYZÓ, INLINE

55 000 Sorozat

55940 6

Egyirány. áramlásszab. Push-in gyorscsatlakozó, 6 mm




- Poliamid vagy nikkelezett sárgaréz test
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- In-line funkció
- Menettel vagy dugaszoló csatlakozóval



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	T
Külső tömlőátmérő	6 mm
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA



	C	D	E	F	G	H	I	L	CH
55940 6	18	6,0	M12X1	14,5	15	37,5-43,5	18	52	14
55940 8	20	6,5	M14x1	16,5	17	39,5-45,5	20	58	16
55940 10	23,5	8,0	M16X1	19,5	19	47,5-53,5	2,5	67	18