



VISSZACSAPO SZELEP, BANJO FURATCSAVAR, HENGERHEZ

Functions Sorozat

8905 3/8

Egyirány. áramlásszab. üreges csavarhoz. G3/8"


- Test nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 10 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között
- Hengerekre szerelve
- Sűrített levegő esetén



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Állítócsavar anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Csatlakozás	G3/8"
Kiszерelés	10 pc
Kivitel	B
Közegek	Sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	10 bar
Nyomástartomány min. értéke	1 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Száltípus	Hengeres
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



Cylindermontage	Ventilmontage	A	B	C	L min.	L max.	CH
8905 M5	8915 M5	M5	4,0	12,5	33,0	37,5	8
8905 1/8	8915 1/8	1/8	5,5	15,0	41,0	46,5	14
8905 1/4	8915 1/4	1/4	8,5	17,0	45,5	52,5	17
8905 3/8	8915 3/8	3/8	9,0	20,0	56,5	63,5	20
8905 1/2	8915 1/2	1/2	10,0	24,0	62,0	62,0	24