NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 6-1/8
ADAPTER 3040 6-1/8



- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	6 mm
Csatlakozás	G1/8
Kiszerelés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	150 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040.6-1/8	6	1/8	19,5	7,5	32,0	12
3040.6-1/4	6	1/4	19,5	11,0	35,5	14
3040.7-1/8	7	1/8	19,5	7,5	32,0	12
3040.7-1/4	7	1/4	19,5	11,0	35,5	14
3040.8-1/8	8	1/8	19,5	7,5	32,0	12
3040.8-1/4	8	1/4	19,5	11,0	35,5	14
3040.9-1/8	9	1/8	19,5	7,5	32,0	12
3040.9-1/4	9	1/4	19,5	11,0	35,5	14
3040.9-3/8	9	3/8	19,5	11,5	36,0	17
3040.9-1/2	9	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.10-1/8	10	1/8	19,5	7,5	32,0	12
3040.10-1/4	10	1/4	19,5	11,0	35,5	14
3040.10-3/8	10	3/8	19,5	11,5	36,0	17
3040.10-1/2	10	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.12-1/4	12	1/4	19,5	11,0	35,5	14
3040.12-3/8	12	3/8	19,5	11,5	36,0	17
3040.12-1/2	12	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.14-3/8	14	3/8	19,5	11,5	36,0	17
3040.14-1/2	14	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.16-3/8	16	3/8	19,5	11,5	36,0	17
3040.16-1/2	16	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.16-3/4	16	3/4	19,5	16,5	43,5	27
3040.17-3/8	17	3/8	19,5	11,5	36,0	18
3040.17-1/2	17	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.18-3/8	18	3/8	19,5	11,5	36,0	19
3040.18-1/2	18	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.18-3/4	18	3/4	19,5	16,5	43,5	27
3040.20-3/8	20	3/8	19,5	11,5	36,0	21
3040.20-1/2	20	1/2	19,5	14,0	39,0	22
3040.20-3/4	20	3/4	19,5	13,5	40,0	27
3040.25-3/4	25	3/4	19,5	14,5	41,0	27
3040.25-1	25	1	30	16,0	53,5	34