



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 7-1/8

Külső menetes tömlőadapter, 7 mm-es cső. Kúpos G1/8


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	7 mm
Csatlakozás	G1/8
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	150 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	5.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 7-18	7	6.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	6.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 8-18	8	7.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	7.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 9-18	9	8.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	8.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 10-18	10	9.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	9.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 12-18	12	11.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 12-18	12	11.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 14-18	14	13.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 14-18	14	13.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 16-18	16	15.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 16-18	16	15.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 18-18	18	17.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 18-18	18	17.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 20-18	20	19.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 20-18	20	19.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 25-18	25	24.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 25-18	25	24.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 30-18	30	29.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 30-18	30	29.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 35-18	35	34.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 35-18	35	34.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 40-18	40	39.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 40-18	40	39.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 45-18	45	44.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 45-18	45	44.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 50-18	50	49.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 50-18	50	49.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 55-18	55	54.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 55-18	55	54.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 60-18	60	59.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 60-18	60	59.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 65-18	65	64.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 65-18	65	64.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 70-18	70	69.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 70-18	70	69.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 75-18	75	74.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 75-18	75	74.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 80-18	80	79.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 80-18	80	79.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 85-18	85	84.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 85-18	85	84.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 90-18	90	89.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 90-18	90	89.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 95-18	95	94.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 95-18	95	94.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 100-18	100	99.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 100-18	100	99.8	18.5	7.5	30.5	14