



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 8-1/4

Külső menetes tömlőadapter, 8 mm-es cső. Kúpos G1/4


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	8 mm
Csatlakozás	G1/4
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	100 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	5.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 7-18	7	6.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	6.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 8-18	8	7.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	7.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 9-18	9	8.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	8.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 10-18	10	9.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	9.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 12-18	12	11.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 12-18	12	11.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 14-18	14	13.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 14-18	14	13.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 16-18	16	15.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 16-18	16	15.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 18-18	18	17.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 18-18	18	17.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 20-18	20	19.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 20-18	20	19.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 22-18	22	21.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 22-18	22	21.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 24-18	24	23.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 24-18	24	23.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 26-18	26	25.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 26-18	26	25.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 28-18	28	27.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 28-18	28	27.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 30-18	30	29.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 30-18	30	29.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 32-18	32	31.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 32-18	32	31.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 34-18	34	33.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 34-18	34	33.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 36-18	36	35.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 36-18	36	35.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 38-18	38	37.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 38-18	38	37.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 40-18	40	39.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 40-18	40	39.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 42-18	42	41.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 42-18	42	41.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 44-18	44	43.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 44-18	44	43.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 46-18	46	45.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 46-18	46	45.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 48-18	48	47.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 48-18	48	47.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 50-18	50	49.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 50-18	50	49.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 52-18	52	51.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 52-18	52	51.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 54-18	54	53.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 54-18	54	53.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 56-18	56	55.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 56-18	56	55.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 58-18	58	57.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 58-18	58	57.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 60-18	60	59.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 60-18	60	59.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 62-18	62	61.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 62-18	62	61.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 64-18	64	63.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 64-18	64	63.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 66-18	66	65.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 66-18	66	65.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 68-18	68	67.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 68-18	68	67.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 70-18	70	69.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 70-18	70	69.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 72-18	72	71.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 72-18	72	71.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 74-18	74	73.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 74-18	74	73.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 76-18	76	75.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 76-18	76	75.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 78-18	78	77.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 78-18	78	77.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 80-18	80	79.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 80-18	80	79.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 82-18	82	81.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 82-18	82	81.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 84-18	84	83.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 84-18	84	83.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 86-18	86	85.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 86-18	86	85.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 88-18	88	87.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 88-18	88	87.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 90-18	90	89.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 90-18	90	89.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 92-18	92	91.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 92-18	92	91.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 94-18	94	93.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 94-18	94	93.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 96-18	96	95.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 96-18	96	95.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 98-18	98	97.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 98-18	98	97.8	18.5	7.5	30.5	14
3040 100-18	100	99.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 100-18	100	99.8	18.5	7.5	30.5	14