



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 9-1/2

Külső menetes tömlőadapter, 9 mm-es cső. Kúpos G1/2


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	9 mm
Csatlakozás	G1/2"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	5.4	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	5.4	18.5	7.5	30.5	14
3040 7-18	7	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	5.4	18.5	7.5	30.5	14
3040 8-18	8	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	5.4	18.5	7.5	30.5	14
3040 9-18	9	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	5.4	18.5	7.5	30.5	14
3040 9-24	9	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 9-12	9	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 10-18	10	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	5.4	18.5	7.5	30.5	14
3040 10-36	10	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 10-12	10	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 12-18	12	5.8	18.5	7.5	32.0	14
3040 12-36	12	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 12-12	12	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 14-36	14	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 14-12	14	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 16-36	16	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 16-12	16	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 18-36	18	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 18-12	18	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 20-36	20	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 20-12	20	5.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 20-34	20	5.4	18.5	7.5	34.0	17
3040 20-14	20	5.4	18.5	7.5	34.0	17
3040 20-7	20	5	30	16.0	33.5	34