



## NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 12-3/8

Külső menetes tömlőadapter, 12 mm-es cső. G3/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Belső tömlőátmérő           | 12 mm                      |
| Csatlakozás                 | G3/8"                      |
| Kiszerezés                  | 10 pc                      |
| Kivitel                     | I                          |
| Közegek                     | Víz, olaj, sűrített levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 300 °C                     |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                     |
| Nyomástartomány max. értéke | 75 bar                     |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                  |
| Száltípus                   | Kúpos                      |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz       |



|             | A  | A1  | B    | C    | L    | CH |
|-------------|----|-----|------|------|------|----|
| 3040 6-18   | 6  | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 32.0 | 12 |
| 3040 6-18   | 6  | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 7-18   | 7  | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 32.0 | 12 |
| 3040 7-18   | 7  | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 8-18   | 8  | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 32.0 | 12 |
| 3040 8-18   | 8  | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 9-18   | 9  | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 32.0 | 12 |
| 3040 9-18   | 9  | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 10-18  | 10 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 32.0 | 12 |
| 3040 10-18  | 10 | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 10-18  | 10 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 12 |
| 3040 10-18  | 10 | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 32.0 | 14 |
| 3040 10-308 | 10 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 17 |
| 3040 10-12  | 10 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 12-18  | 12 | 5.4 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 12-308 | 12 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 17 |
| 3040 12-12  | 12 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 14-308 | 14 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 17 |
| 3040 14-12  | 14 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 16-308 | 16 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 17 |
| 3040 16-12  | 16 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 18-304 | 18 | 5.4 | 18.5 | 6.5  | 41.5 | 27 |
| 3040 17-18  | 17 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 14 |
| 3040 17-12  | 17 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 18-308 | 18 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 17 |
| 3040 18-12  | 18 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 18-304 | 18 | 5.4 | 18.5 | 6.5  | 41.5 | 27 |
| 3040 20-308 | 20 | 5.8 | 18.5 | 7.5  | 30.5 | 17 |
| 3040 20-12  | 20 | 5.2 | 18.5 | 7.0  | 30.5 | 20 |
| 3040 20-304 | 20 | 5.4 | 18.5 | 6.5  | 41.5 | 27 |
| 3040 20-304 | 20 | 5.4 | 18.5 | 6.5  | 41.5 | 27 |
| 3040 20-7   | 20 | 5   | 30   | 16.0 | 33.5 | 34 |