



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 14-3/8

Külső menetes tömlőadapter, 14 mm-es cső. G3/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	14 mm
Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	75 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	3/4	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	3/4	18.5	11.0	36.5	14
3040 7-18	7	3/8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	3/4	18.5	11.0	36.5	14
3040 8-18	8	3/8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	3/4	18.5	11.0	36.5	14
3040 9-18	9	3/8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	3/4	18.5	11.0	36.5	14
3040 9-24	9	3/8	18.5	11.0	36.5	17
3040 9-12	9	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 10-18	10	3/8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	3/4	18.5	11.0	36.5	14
3040 10-24	10	3/8	18.5	11.0	36.5	17
3040 10-12	10	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 12-18	12	3/4	18.5	11.0	36.5	14
3040 12-24	12	3/8	18.5	11.0	36.5	17
3040 12-12	12	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 14-18	14	3/8	18.5	11.0	36.5	17
3040 14-12	14	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 16-18	16	3/8	18.5	11.0	36.5	17
3040 16-12	16	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 18-24	18	3/4	18.5	14.0	41.5	27
3040 17-18	17	3/8	18.5	11.0	36.5	14
3040 17-12	17	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 18-24	18	3/8	18.5	11.0	36.5	14
3040 18-12	18	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 20-24	20	3/4	18.5	14.0	41.5	27
3040 20-12	20	1/2	18.5	14.0	36.0	22
3040 20-34	20	3/4	18.5	13.0	46.0	27
3040 20-24	20	3/4	18.5	14.0	41.5	27
3040 20-7	20	5	300	16.0	53.5	34