



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 14-1/2

"Külső menetes tömlőadapter, 14 mm-es cső. G1/2""


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	14 mm
Csatlakozás	G1/2"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-108	6	108	108,5	7,5	32,0	12
3040 6-104	6	104	103,5	7,5	30,5	14
3040 7-118	7	118	118,5	7,5	32,0	12
3040 7-114	7	114	113,5	7,5	30,5	14
3040 8-108	8	108	108,5	7,5	32,0	12
3040 8-104	8	104	103,5	7,5	30,5	14
3040 9-108	9	108	108,5	7,5	32,0	12
3040 9-104	9	104	103,5	7,5	30,5	14
3040 10-108	10	108	108,5	7,5	32,0	12
3040 10-104	10	104	103,5	7,5	30,5	14
3040 10-308	10	308	308,5	7,5	30,5	17
3040 10-312	10	312	312,5	7,5	30,5	20
3040 12-108	12	108	108,5	7,5	30,5	14
3040 12-308	12	308	308,5	7,5	30,5	17
3040 12-312	12	312	312,5	7,5	30,5	20
3040 14-308	14	308	308,5	7,5	30,5	17
3040 14-312	14	312	312,5	7,5	30,5	20
3040 16-308	16	308	308,5	7,5	30,5	17
3040 16-312	16	312	312,5	7,5	30,5	20
3040 16-344	16	344	343,5	10,5	41,5	27
3040 17-108	17	108	108,5	7,5	30,5	14
3040 17-112	17	112	112,5	7,5	30,5	20
3040 18-308	18	308	308,5	7,5	30,5	17
3040 18-312	18	312	312,5	7,5	30,5	20
3040 18-344	18	344	343,5	10,5	41,5	27
3040 20-308	20	308	308,5	7,5	30,5	17
3040 20-312	20	312	312,5	7,5	30,5	20
3040 20-344	20	344	343,5	10,5	41,5	27
3040 20-344	20	344	343,5	10,5	41,5	27
3040 20-7	20	7	300	16,0	33,5	34