



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 16-3/8

Külső menetes tömlőadapter, 16 mm-es cső. G3/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	16 mm
Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	75 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	5.8	18.5	11.0	30.5	14
3040 7-18	7	6.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	6.8	18.5	11.0	30.5	14
3040 8-18	8	7.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	7.8	18.5	11.0	30.5	14
3040 9-18	9	8.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	8.8	18.5	11.0	30.5	14
3040 9-24	9	8.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 9-12	9	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 10-18	10	9.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	9.8	18.5	11.0	30.5	14
3040 10-24	10	9.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 10-12	10	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 12-18	12	11.8	18.5	7.5	32.0	14
3040 12-24	12	11.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 12-12	12	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 14-18	14	13.8	18.5	7.5	32.0	14
3040 14-24	14	13.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 14-12	14	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 16-18	16	15.8	18.5	7.5	32.0	14
3040 16-24	16	15.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 16-12	16	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 18-18	18	17.8	18.5	7.5	32.0	14
3040 18-24	18	17.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 18-12	18	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 20-18	20	19.8	18.5	7.5	32.0	14
3040 20-24	20	19.8	18.5	13.5	30.0	17
3040 20-12	20	7.0	18.5	7.0	30.0	12
3040 20-34	20	19.8	18.5	15.5	30.0	17
3040 20-1	20	5	30	16.0	33.5	34