



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 16-3/4

Külső menetes tömlőadapter, 16 mm-es cső. G3/4"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	16 mm
Csatlakozás	G3/4"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	85 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 7-18	7	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 8-18	8	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 9-18	9	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 10-18	10	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 12-18	12	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 12-18	12	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 14-18	14	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 14-18	14	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 16-18	16	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 16-18	16	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 18-18	18	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 18-18	18	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 20-18	20	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 20-18	20	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 22-18	22	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 22-18	22	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 24-18	24	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 24-18	24	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 26-18	26	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 26-18	26	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 28-18	28	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 28-18	28	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 30-18	30	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 30-18	30	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 32-18	32	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 32-18	32	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 34-18	34	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 34-18	34	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 36-18	36	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 36-18	36	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 38-18	38	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 38-18	38	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 40-18	40	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 40-18	40	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 42-18	42	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 42-18	42	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 44-18	44	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 44-18	44	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 46-18	46	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 46-18	46	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 48-18	48	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 48-18	48	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 50-18	50	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 50-18	50	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 52-18	52	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 52-18	52	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 54-18	54	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 54-18	54	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 56-18	56	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 56-18	56	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 58-18	58	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 58-18	58	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 60-18	60	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 60-18	60	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 62-18	62	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 62-18	62	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 64-18	64	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 64-18	64	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 66-18	66	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 66-18	66	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 68-18	68	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 68-18	68	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 70-18	70	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 70-18	70	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 72-18	72	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 72-18	72	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 74-18	74	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 74-18	74	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 76-18	76	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 76-18	76	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 78-18	78	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 78-18	78	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 80-18	80	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 80-18	80	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 82-18	82	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 82-18	82	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 84-18	84	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 84-18	84	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 86-18	86	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 86-18	86	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 88-18	88	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 88-18	88	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 90-18	90	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 90-18	90	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 92-18	92	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 92-18	92	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 94-18	94	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 94-18	94	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 96-18	96	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 96-18	96	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 98-18	98	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 98-18	98	3.0	18.5	7.5	30.5	14
3040 100-18	100	3.0	18.5	7.5	32.0	12
3040 100-18	100	3.0	18.5	7.5	30.5	14