



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 18-3/4

Külső menetes tömlőadapter, 18 mm-es cső. G3/4"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	18 mm
Csatlakozás	G3/4"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	85 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-108	6	5.04	108.5	7.5	32.0	12
3040 6-114	6	5.04	114.5	7.5	32.0	14
3040 7-118	7	5.08	118.5	7.5	32.0	12
3040 7-114	7	5.04	114.5	7.5	32.0	14
3040 8-118	8	5.08	118.5	7.5	32.0	12
3040 8-114	8	5.04	114.5	7.5	32.0	14
3040 9-118	9	5.08	118.5	7.5	32.0	12
3040 9-114	9	5.04	114.5	7.5	32.0	14
3040 10-118	10	5.08	118.5	7.5	32.0	12
3040 10-114	10	5.04	114.5	7.5	32.0	14
3040 10-108	10	5.08	108.5	7.5	32.0	12
3040 10-104	10	5.04	104.5	7.5	32.0	14
3040 12-108	12	5.08	108.5	7.5	32.0	12
3040 12-104	12	5.04	104.5	7.5	32.0	14
3040 12-100	12	5.08	100.5	7.5	32.0	12
3040 12-96	12	5.04	96.5	7.5	32.0	14
3040 14-102	14	5.08	102.5	7.5	32.0	12
3040 14-98	14	5.04	98.5	7.5	32.0	14
3040 14-94	14	5.08	94.5	7.5	32.0	12
3040 14-90	14	5.04	90.5	7.5	32.0	14
3040 16-102	16	5.08	102.5	7.5	32.0	12
3040 16-98	16	5.04	98.5	7.5	32.0	14
3040 16-94	16	5.08	94.5	7.5	32.0	12
3040 16-90	16	5.04	90.5	7.5	32.0	14
3040 18-102	18	5.08	102.5	7.5	32.0	12
3040 18-98	18	5.04	98.5	7.5	32.0	14
3040 18-94	18	5.08	94.5	7.5	32.0	12
3040 18-90	18	5.04	90.5	7.5	32.0	14
3040 20-102	20	5.08	102.5	7.5	32.0	12
3040 20-98	20	5.04	98.5	7.5	32.0	14
3040 20-94	20	5.08	94.5	7.5	32.0	12
3040 20-90	20	5.04	90.5	7.5	32.0	14
3040 25-1	25	5	100	14.0	33.5	34