



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 20-3/8

Roppantógyűrű, Ø 20 mm, külső 3/8"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	20 mm
Csatlakozás	G3/8"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	75 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	5.4	18.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	5.4	18.5	7.5	32.5	14
3040 7-18	7	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	5.4	18.5	7.5	36.5	14
3040 8-18	8	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	5.4	18.5	7.5	36.5	14
3040 9-18	9	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	5.4	18.5	7.5	36.5	14
3040 10-18	10	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 10-18	10	5.4	18.5	7.5	36.0	22
3040 10-18	10	5.8	18.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	5.4	18.5	7.5	36.5	14
3040 10-308	10	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 10-32	10	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 12-18	12	5.4	18.5	7.5	36.5	14
3040 12-308	12	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 12-32	12	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 14-308	14	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 14-32	14	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 16-308	16	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 16-32	16	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 18-34	18	5.4	18.5	7.0	41.5	27
3040 17-308	17	5.8	18.5	7.5	36.0	14
3040 17-32	17	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 18-308	18	5.8	18.5	7.5	36.0	14
3040 18-32	18	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 18-34	18	5.4	18.5	7.0	41.5	27
3040 20-308	20	5.8	18.5	7.5	36.0	17
3040 20-32	20	5.2	18.5	7.0	36.0	20
3040 20-34	20	5.4	18.5	7.0	41.5	27
3040 20-34	20	5.4	18.5	7.0	41.5	27
3040 20-7	20	5	30	16.0	33.5	34