



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 20-1/2

Roppantógyűrű, Ø 20 mm, külső 1/2"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	20 mm
Csatlakozás	G1/2"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	50 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-18	6	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 6-18	6	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 7-18	7	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 7-18	7	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 8-18	8	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 8-18	8	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 9-18	9	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 9-18	9	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 10-18	10	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 10-18	10	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 11-18	11	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 11-18	11	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 12-18	12	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 12-18	12	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 13-18	13	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 13-18	13	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 14-18	14	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 14-18	14	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 15-18	15	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 15-18	15	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 16-18	16	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 16-18	16	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 17-18	17	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 17-18	17	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 18-18	18	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 18-18	18	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 19-18	19	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 19-18	19	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 20-18	20	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 20-18	20	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 21-18	21	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 21-18	21	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 22-18	22	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 22-18	22	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 23-18	23	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 23-18	23	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 24-18	24	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 24-18	24	3.0	10.5	7.5	30.5	14
3040 25-18	25	3.0	10.5	7.5	32.0	12
3040 25-18	25	3.0	10.5	7.5	30.5	14