



NIPPLE CSATLAKOZÓ, KÜLSŐ MENETES

Átalakító sorozat

3040 25-3/4

Roppantógyűrű, Ø 25 mm, külső 3/4"


- Hőmérséklet -20 ° C és 300 ° C között
- Nyomástartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	25 mm
Csatlakozás	G3/4"
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Közegek	Víz, olaj, sűrített levegő
Max. üzemi hőmérséklet	300 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	85 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Kúpos
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz



	A	A1	B	C	L	CH
3040 6-1/8	6 1/8	10.5	7.5	12.0	12	
3040 6-1/4	6 1/4	10.5	11.0	10.5	14	
3040 7-1/8	7 1/8	10.5	7.5	12.0	12	
3040 7-1/4	7 1/4	10.5	7.5	10.5	14	
3040 8-1/8	8 1/8	10.5	7.5	12.0	12	
3040 8-1/4	8 1/4	10.5	11.0	10.5	14	
3040 9-1/8	9 1/8	10.5	7.5	12.0	12	
3040 9-1/4	9 1/4	10.5	7.5	10.5	14	
3040 10-1/8	10 1/8	10.5	7.5	12.0	12	
3040 10-1/4	10 1/4	10.5	7.5	10.5	14	
3040 10-3/8	10 3/8	10.5	11.0	10.5	17	
3040 10-1/2	10 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 12-1/4	12 1/4	10.5	7.5	10.5	14	
3040 12-3/8	12 3/8	10.5	7.5	10.5	17	
3040 12-1/2	12 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 14-3/8	14 3/8	10.5	7.5	10.5	17	
3040 14-1/2	14 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 16-3/8	16 3/8	10.5	7.5	10.5	17	
3040 16-1/2	16 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 18-3/4	18 3/4	10.5	16.5	11.5	27	
3040 17-1/2	17 1/2	10.5	7.5	10.5	14	
3040 17-1/2	17 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 18-3/8	18 3/8	10.5	11.0	10.5	17	
3040 18-1/2	18 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 18-3/4	18 3/4	10.5	16.5	11.5	27	
3040 20-3/8	20 3/8	10.5	7.5	10.5	17	
3040 20-1/2	20 1/2	10.5	14.0	10.5	20	
3040 20-3/4	20 3/4	10.5	13.5	10.5	27	
3040 20-3/4	20 3/4	10.5	14.0	11.0	27	
3040 20-7	20 7	100	16.0	11.5	34	