# TÖMLŐCSATLAKOZÓ, BELSŐ MENET

ADAPTERS Sorozat

3050 6-1/8
Belső menetes tömlőadapter 6 mm-es cső. belső menetes, G1/8"



- Nikkelezett sárgaréz
- Nyomás tartomány 150 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány +300 ° C-ig

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Belső tömlőátmérő** | 6 mm |
| **Csatlakozás** | G1/8 |
| **Kiszerelés** | 10 pc |
| **Kivitel** | I |
| **Közegek** | Víz, olaj, sűrített levegő |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 300 °C |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Nyomástartomány max. értéke** | 150 bar |
| **Nyomástartomány min. értéke** | -0,99 bar |
| **Száltípus** | Hengeres |
| **Test anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |




| | A | A1 | B | C | L | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 6-1/8 | 6 | 1/8 | 19,5 | 8,5 | 30,0 | 14 |
| 3050 7-1/8 | 7 | 1/8 | 19,5 | 8,5 | 30,0 | 14 |
| 3050 7-1/4 | 7 | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 32,5 | 17 |
| 3050 8-1/4 | 8 | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 32,5 | 17 |
| 3050 9-1/4 | 9 | 1/4 | 19,5 | 11,0 | 32,5 | 17 |
| 3050 9-3/8 | 9 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 33,5 | 20 |
| 3050 10-3/8 | 10 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 33,5 | 20 |
| 3050 12-3/8 | 12 | 3/8 | 19,5 | 11,5 | 33,5 | 20 |
| 3050 12-1/2 | 12 | 1/2 | 19,5 | 14,5 | 37,5 | 24 |