



NYOMÁS ÉS VÁKUUMKAPCSOLÓ, RELÉS

Relé kimenettel

81513523
CROUZET VÁKUUMKAPCSOLÓ

- DIN sínre vagy csavaros rögzítésre.
- Változtatható érintkező 5A
- UL és CUL jóváhagyott



TERMÉKLEÍRÁS

A nyomás- vagy vákuumszint ellenőrzésére.

Az egységek átváltós kapcsolóval rendelkeznek, és a csatlakozás módjától függően a beállított érték elérésekor az érintkezés zár vagy megszakad. A 81513552 csatlakoztatása IP20 csavaros sorkapcsokkal, a többi esetében pedig 15 x 15 mm-es mikrocsatlakozóval történik.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	Push-in gyorscsatlakozó, Ø4 mm
Felszerelés	DIN-sín
Funkció	Vákuum nyomáskapcsolója
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Max. áramerősség	5 A
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. teljesítmény	0 A
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Nyomástartomány max. értéke	8 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Test anyaga	PA
Tömeg	65 g

