



## L DUGÓS ADAPTER

55 000 Sorozat

55140 6-6

Elforgatható felső könyökidom, push-in 6–6




- Poliamid test
- Gyűrű fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Belső tömlőátmérő           | 6 mm                             |
| Csatlakozás                 | Push-on önzáró csatlakozó, Ø6 mm |
| Kiszerezés                  | 10 pc                            |
| Kivitel                     | L                                |
| Külső tömlőátmérő           | 6 mm                             |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz     |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                            |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Acetálgyanta, fekete             |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                           |
| Nyomástartomány max. értéke | 20 bar                           |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                        |
| O-gyűrű anyaga              | NBR                              |
| Test anyaga                 | PA                               |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP   |



|             | A  | B    | L1   | L2   | CH1 | D    |
|-------------|----|------|------|------|-----|------|
| 55140 4-4   | 4  | 17   | 16,5 | 20,8 | 7   | 10   |
| 55140 4-6   | 6  | 19   | 16,5 | 22,8 | 7   | 10   |
| 55140 6-6   | 6  | 19   | 20,5 | 23,7 | 9   | 12,5 |
| 55140 6-4   | 4  | 17   | 20,5 | 21,7 | 9   | 12,5 |
| 55140 8-8   | 8  | 20   | 22   | 26   | 10  | 14   |
| 55140 8-10  | 10 | 21,8 | 22   | 27,6 | 10  | 14   |
| 55140 10-10 | 10 | 22,5 | 26,5 | 30   | 13  | 17   |
| 55140 10-12 | 12 | 24,7 | 26,5 | 32,2 | 13  | 17   |
| 55140 12-12 | 12 | 25,5 | 31   | 33,5 | 16  | 20   |