



L DUGÓS ADAPTER

55 000 Sorozat

55140 10-10

Elforgatható felső könyökidom, push-in 10–10




- Poliamid test
- Gyűrű fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	10 mm
Csatlakozás	Push-on önzáró csatlakozó, Ø10 mm
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	L
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	L1	L2	CH1	D
55140 4-4	4	17	16,5	20,8	7	10
55140 4-6	6	19	16,5	22,8	7	10
55140 6-6	6	19	20,5	23,7	9	12,5
55140 6-4	4	17	20,5	21,7	9	12,5
55140 8-8	8	20	22	26	10	14
55140 8-10	10	21,8	22	27,6	10	14
55140 10-10	10	22,5	26,5	30	13	17
55140 10-12	12	24,7	26,5	32,2	13	17
55140 12-12	12	25,5	31	33,5	16	20