



T DUGÓS ADAPTER

55 000 Sorozat

55240 8-10

Plug-in T-csatlakozó, 8–10 mm


- Poliamid test
- Gyűrű fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Belső tömlőátmérő	8 mm
Csatlakozás	Push-on önzáró csatlakozó, Ø8 mm
Kiszerezés	10 pc
Kivitel	T
Külső tömlőátmérő	10 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP



	A	B	L1	L2	CH1	D
55240 4-4	4	17	33	20,7	7	10
55240 4-6	6	19	33	22,7	7	10
55240 6-6	6	19	41	23,7	9	12,5
55240 6-4	4	17	41	21,7	9	12,5
55240 8-8	8	20	44	26	10	14
55240 8-10	10	22,2	44	28	10	14
55240 10-10	10	22,5	53	30	13	17
55240 10-12	12	25	53	32,2	13	17
55240 12-12	12	25,5	61,5	33,5	16	20