



MÁGNESES HELYZETÉRZÉKELŐ

494 Sorozat

P494A5129200A00

Adapter, poz.érzékelő, összekötő rúd, Ø 50–80 mm

- T alakú horony
- Egyszerű, csavarhúzóval szerelhető
- A beágyazott kábel nagy ellenállást biztosít, IP67
- A legtöbb henger modellhez alkalmas



TERMÉKLEÍRÁS

Az érzékelő reed-kapcsolóval vagy PNP kimenettel kapható. A henger T-hornyába hajlítható anélkül, hogy a tömítéseket meg kellene lazítani. Az érzékelőhöz egy befogó is tartozik, amellyel az érzékelő kábele rögzíthető. Ezt az érzékelővel megegyező módon kell a T-horonyba hajlítani. Tartozik hozzá egy kis tömb is, amelyet az érzékelő előtt a horonyba le kell szorítani, jelezve, hogy az érzékelő hol helyezkedik el. Ez arra jó, ha valamilyen okból ki kell cserélni. Ha szeretné teljesen elbújtatni a kábelt, létezik egy profilírozott lécs, amely a kívánt hosszra vágható és a T-horonyba kattintható. Adapterek segítségével az érzékelők vonórúdakkal ISO-hengereinkre és VDMA-hengereinkre is felszerelhetők. A kábelek anyaga PUR, amely ellenáll a vágófolyadékoknak.