



ÖSSZEKÖTŐRUDAS PNEUMATIKUS HENGER 450

450 Sorozat

G450APSK0800A00
VDMA henger, Ø 125 mm, egyenes 800 mm

- ISO 15552
- ISO 15552
- Ø32 mm-től 200 mm-ig
- 5-2000mm löket



TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO 15552 szabványnak megfelelő, kettős működésű henger.

Ez helyettesíti a korábbi ISO és VDMA szabványokat, és meghatározza a beépítési méreteket: Ez azt jelenti, hogy e hengerek minden gyártmánya egymás között teljesen felcserélhető.

A hengert vonórudak tartják, és teljesen sima, ezért a hengerérzékelők használatához egy speciális tartóra van szükség.

A hengerek alap kivitelben mágneses dugattyúval és állítható pneumatikus végállás-csillapítással rendelkeznek.

Az egyéb dugattyúátmérők és lökettávok tekintetében forduljon a Tryck & Flöde (Áramlás- és nyomástechnika) részleghez:

Eldar Karat
Termékfelelős, Pneumatika
+46 075 242 4223
eldar.karat@oemautomatic.se

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G1/2"
Dugattyúátmérő	125 mm
Dugattyúrúd anyaga	Edzett krómozott acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Pneumatikus csillapítás
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	800 mm
Max. nyomás	10 bar

Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Palack anyaga	Alumínium
Szabványok	ISO 15552
Test anyaga	Eloxált alumínium

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Fixed cylinder ISO 15502

Stroke 50, 100, 150, 200 mm

Weight table (kg):

Ø	32	40	50	63	80	100	125	160	200
32	22	30	36	44	51	64	81	101	126
40	27	36	44	54	64	81	101	126	156
50	33	43	53	64	76	94	116	141	176
63	40	51	62	74	87	106	130	156	196
80	49	61	74	88	103	124	151	181	226
100	60	74	89	105	123	144	173	206	256
125	74	90	107	126	146	169	201	236	296
160	91	110	130	151	174	201	236	281	346
200	111	133	156	181	208	236	276	316	381

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Fixed cylinder ISO 15502

Stroke 50, 100, 150, 200 mm

Weight table (kg):

Ø	32	40	50	63	80	100	125	160	200
32	22	30	36	44	51	64	81	101	126
40	27	36	44	54	64	81	101	126	156
50	33	43	53	64	76	94	116	141	176
63	40	51	62	74	87	106	130	156	196
80	49	61	74	88	103	124	151	181	226
100	60	74	89	105	123	144	173	206	256
125	74	90	107	126	146	169	201	236	296
160	91	110	130	151	174	201	236	281	346
200	111	133	156	181	208	236	276	316	381