



ÖSSZEKÖTŐRUDAS PNEUMATIKUS HENGER 450

450 Sorozat

G450ARSK0700A00

VDMA henger, Ø 200 mm, egyenes 700 mm



- ISO 15552
- ISO 15552
- Ø32 mm-től 200 mm-ig
- 5-2000mm löket

TERMÉKLEÍRÁS

Az ISO 15552 szabványnak megfelelő, kettős működésű henger.

Ez helyettesíti a korábbi ISO és VDMA szabványokat, és meghatározza a beépítési méreteket: Ez azt jelenti, hogy e hengerek minden gyártmánya egymás között teljesen felcserélhető.

A hengert vonórudak tartják, és teljesen sima, ezért a hengerérzékelők használatához egy speciális tartóra van szükség.

A hengerek alap kivitelben mágneses dugattyúval és állítható pneumatikus végállás-csillapítással rendelkeznek.

Az egyéb dugattyúátmérők és lökettávok tekintetében forduljon a Tryck & Flöde (Áramlás- és nyomástechnika) részleghez:

Eldar Karat

Termékfelelős, Pneumatika

+46 075 242 4223

eldar.karat@oemautomatic.se

MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Alumínium, POM
Biztosított anyag	Alumínium
Csatlakozás, levegő	G3/4"
Dugattyúátmérő	200 mm
Dugattyúrúd anyaga	Edzett krómozott acél
Dugattyúrúd-csavaranya anyaga	Galvanizált acél
Dugattyúrúd-tömítés anyaga	PUR
Dugattyútömítés anyaga	PUR
Felszerelés	Önálló
Funkció	Kettős működésű, Pnematikus csillapítás
Közegek	Sűrített levegő és semleges gázok
Löket	700 mm
Max. nyomás	10 bar

Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi nyomás, kettős működésű	10 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás, kettős működésű	0 bar
Palack anyaga	Alumínium
Szabványok	ISO 15552
Test anyaga	Eloxált alumínium

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Fixed cylinder ISO 15502

Stroke 50, 100, 150, 200 mm

Weight table (kg):

Ø	32	40	50	63	80	100	125	160	200
32	22	30	36	44	51	64	81	101	126
40	27	36	44	53	64	80	100	124	154
50	33	43	53	64	78	95	117	144	180
63	40	51	63	77	93	113	139	171	214
80	49	61	75	91	110	133	163	200	253
100	60	74	90	109	131	157	194	238	299
125	74	90	109	131	157	194	238	299	374
160	91	111	134	161	194	238	299	374	468
200	111	134	161	194	238	299	374	468	587

DIMENSIONS (mm), WEIGHT (kg)

SINGLE-ROD TYPE CYLINDER

Fixed cylinder ISO 15502

Stroke 50, 100, 150, 200 mm

Weight table (kg):

Ø	32	40	50	63	80	100	125	160	200
32	22	30	36	44	51	64	81	101	126
40	27	36	44	53	64	80	100	124	154
50	33	43	53	64	78	95	117	144	180
63	40	51	63	77	93	113	139	171	214
80	49	61	75	91	110	133	163	200	253
100	60	74	90	109	131	157	194	238	299
125	74	90	109	131	157	194	238	299	374
160	91	111	134	161	194	238	299	374	468
200	111	134	161	194	238	299	374	468	587